Schede tecniche

Abarth 595 '50° Anniversario'

		50° anniversario
MOTORE	N. CILINDRI, DISPOSIZIONE	4 cilindri in linea, 4 valvole per cilindro, 1368 cm3.
	POTENZA KW(CV) G/M	180 CV (132 KW) a 5500 G/M
	COPPIA MASSIMA NM G/M	250 NM A 3000 G/M (SPORT MODE)
	TURBO	GT1446
	ALESAGGIOXCORSA (mm)	72X84
	RAPP. COMPRESSIONE	9,8:1
	MOTORE	TJET
PRESTAZIONI	VELOCITA' MASSIMA (KM/H)	225
	ACCELERAZIONE 0-100KM/H	<7s
TRASMISSIONE	TRAZIONE	ANTERIORE
	CAMBIO	ELETTROATTUATO 5 MARCE
SOSPENSIONI	ANTERIORI	MC PHERSON CON BARRA ANTIROLLIO.
	POSTERIORI	PONTE TORCENTE E BARRA ANTIROLLIO.
FRENI	ANTERIORI	DISCHI FRENOAUTOVENTILANTI FORATI, DIAMETRO 305 X 28 MM
	POSTERIORI	DISCHI FRENO FORATI Ø 240 MM X 11 MM.
STERZO	TIPO STERZO	GUIDA AD ASSERVIMENTO ELETTRICO DUALDRIVE CON MODALITÀ SPORT
CONSUMI E LIVELLO ECOLOGICO	URBANO (L/100KM)	8,4
	EXTRA URBANO (L/100KM)	5,4
	COMBINATO (L/100KM)	6,5
	EMISSIONI C02 (GR/KM)	151
	LIVELLO ECOLOGIA	EURO 5 CEE-F5
RUOTE	CERCHI IN LEGA	17" CON PNEUMATICO 205/40
RIFORNIMENTI	CAPACITA' SERBATOIO CARBURANTE	35 l
IMPIANTO ELETTRICO	BATTERIA	250 A / 50 Ah
SCARICO	TUBAZIONE DI SCARICO	RECORD MONZA
FILTRO ARIA	FILTRO	BMC
AMMORTIZZATORI	ANTERIORI	KONI FSD
	POSTERIORI	KONI FSD
ABITABILITA'	NUMERO POSTI	
DIMENSIONI	LARGHEZZA (mm)	1627
	ALTEZZA (mm)	1480/1485(▲)
	PASSO (mm)	2300

	CARREGGIATA ANT(mm)	1415/1409(▲)
	CARREGGIATA POST (mm)	1408/1402(▲)
	CAPACITA' BAGAGLIAIO (dm^3)	185

(▲) Con pneumatici 205/40 R17

Abarth 695 Edizione MASERATI "Grigio Record" 1.4 16v Turbo MTA 180CV

		695 Edizione Maserati
MOTORE	N. CILINDRI, DISPOSIZIONE	4 cilindri in linea, 4 valvole per cilindro, 1368 cm3.
	POTENZA KW(CV) G/M	180 CV (132 KW) a 5500 G/M
	COPPIA MASSIMA NM G/M	250 NM A 3000 G/M (SPORT MODE)
	TURBO	GT1446
	ALESAGGIOXCORSA (mm)	72X84
	RAPP. COMPRESSIONE	9,8:1
	MOTORE	TJET
PRESTAZIONI	VELOCITA' MASSIMA (KM/H)	225
	ACCELERAZIONE 0-100KM/H	6,9
TRASMISSIONE	TRAZIONE	ANTERIORE
	CAMBIO	ELETTROATTUATO 5 MARCE
SOSPENSIONI	ANTERIORI	MC PHERSON CON BARRA ANTIROLLIO.
	POSTERIORI	PONTE TORCENTE E BARRA ANTIROLLIO.
FRENI	ANTERIORI	DISCHI FRENOAUTOVENTILANTI FORATI, DIAMETRO 305 X 28 MM
	POSTERIORI	DISCHI FRENO FORATI Ø 240 MM X 11 MM.
STERZO	TIPO STERZO	GUIDA AD ASSERVIMENTO ELETTRICO DUALDRIVE CON MODALITÀ SPORT
CONSUMI E LIVELLO ECOLOGICO	URBANO (L/100KM)	8,4
	EXTRA URBANO (L/100KM)	5,4
	COMBINATO (L/100KM)	6,5
	EMISSIONI C02 (GR/KM)	151
	LIVELLO ECOLOGIA	EURO 5 CEE-F5
RUOTE	CERCHI IN LEGA	17" CON PNEUMATICO 205/40
RIFORNIMENTI E PESI	CAPACITA' SERBATOIO CARBURANTE	35 l
	PESO IN ORDINE DI MARCIA	1090
	PESO RIMORCHIABILE	-
IMPIANTO ELETTRICO	BATTERIA	250 A / 50 Ah
SCARICO	TUBAZIONE DI SCARICO	RECORD MONZA con nuovo disegno terminale
FILTRO ARIA	FILTRO	BMC
AMMORTIZZATORI	ANTERIORI	KONI FSD
	POSTERIORI	KONI FSD

ABITABILITA'	NUMERO POSTI	
DIMENSIONI	LARGHEZZA (mm)	1627
	ALTEZZA (mm)	1480/1485(▲)
	PASSO (mm)	2300
	CARREGGIATA ANT(mm)	1415/1409(▲)
	CARREGGIATA POST (mm)	1408/1402(▲)
	CAPACITA' BAGAGLIAIO (dm^3)	185

(▲) Con pneumatici 205/40 R17

Abarth 595 Competizione

MOTORE	N. CILINDRI, DISPOSIZIONE	4 cilindri in linea, 4 valvole per cilindro, 1368 cm3.
	POTENZA KW(CV) G/M	160 CV (118 KW) a 5500 G/M
	COPPIA MASSIMA NM G/M	230 NM A 3000 G/M (SPORT MODE)
	TURBO	IHI RHF3-P
	ALESAGGIOXCORSA (mm)	72X84
	RAPP. COMPRESSIONE	9,8:1
	MOTORE	TJET
PRESTAZIONI	VELOCITA' MASSIMA (KM/H)	210
	ACCELERAZIONE 0-100KM/H	7,4
TRASMISSIONE	TRAZIONE	ANTERIORE
	CAMBIO	MANUALE 5 MARCE
SOSPENSIONI	ANTERIORI	MC PHERSON CON BARRA ANTIROLLIO
	POSTERIORI	PONTE TORCENTE E BARRA ANTIROLLIO
FRENI	ANTERIORI	DISCHI FRENOAUTOVENTILANTI FORATI, DIAMETRO 284 X 22 MM
	POSTERIORI	DISCHI FRENO Ø 240 MM X 11 MM
STERZO	TIPO STERZO	GUIDA AD ASSERVIMENTO ELETTRICO DUALDRIVE CON MODALITÀ SPORT
CONSUMI E LIVELLO ECOLOGICO	URBANO (L/100KM)	8,5
	EXTRA URBANO (L/100KM)	5,4
	COMBINATO (L/100KM)	6,5
	EMISSIONI C02 (GR/KM)	155

	LIVELLO ECOLOGIA	EURO 5 CEE-F5
RUOTE	CERCHI IN LEGA	17" CON PNEUMATICO 205/40
RIFORNIMENTI E PESI	CAPACITA' SERBATOIO CARBURANTE	35 l
	PESO IN ORDINE DI MARCIA	1035
	PESO RIMORCHIABILE	800 Kg
IMPIANTO ELETTRICO	BATTERIA	250 A / 50 Ah
SCARICO	TUBAZIONE DI SCARICO	RECORD MONZA
FILTRO ARIA	FILTRO	BMC
AMMORTIZZATORI	ANTERIORI	COFAP CON VALVOLA FSD
	POSTERIORI	KONI® FSD
ABITABILITA'	NUMERO POSTI	
DIMENSIONI	LARGHEZZA (mm)	1627
	ALTEZZA (mm)	1480/1485(▲)
	PASSO (mm)	2300
	CARREGGIATA ANT(mm)	1415/1409(▲)
	CARREGGIATA POST (mm)	1408/1402(▲)
	CAPACITA' BAGAGLIAIO (dm^3)	185

(▲) Con pneumatici 205/40 R17